



<h2>CAVE C-10</h2>		 <small>10 UNE EN 1504-2</small>
<h3>PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR</h3>		
<b>FICHA TÉCNICA</b>		
<p>Pintura plástica al agua de acabado mate ideal para la decoración de interiores. Transpirable y lavable. Excelente blancura. Muy cubriente. No amarillea. Muy fácil aplicación. Gran rendimiento. Secado rápido. Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.</p>		
<b>PROPIEDADES</b>	<b>APLICACIÓN</b>	
<p>Tipo: Pintura plástica mate a base de resinas acrílicas. Decoración de interiores. Excelente blancura. Disponible en bases tintométricas, que tienen aditivo antimoho, fungicida y algicida. Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua. Peso específico: 1,66 kg/l. Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales. Inflamabilidad: No inflamable. Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002. Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas. Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts. y 15 lts. C.O.V. &lt; 18 g/l, Cat. A. Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l. Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l.</p>	<p>Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C. Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización. <b>DILUYENTE DE APLICACIÓN:</b> Agua A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25% A pistola: Apto. Diluir con un 35%</p>	
<b>SECADO</b>	<b>RENDIMIENTO</b>	
<p>SECADO AL AIRE. A 20°C: Tacto: 30 minutos. Repintado: 2-4 horas. Duro al 90%: 48 horas.</p>	<p>Teórico: 6-10 m<sup>2</sup>/L, según soporte y forma de aplicación.</p>	
<b>LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS</b>		
<small>NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...</small>		
<b>RECOMENDACIONES</b>		
<p>1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO</p>		
<b>SEGURIDAD</b>		
<p>La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite. Teléfono de atención al cliente: 945157348</p>		
 el almacén del pintor margotzailearen biltegia	<b>ALMACÉN Y OFICINAS TIENDA</b> Avda. del Oria, 8-10 Local 14 Planta 1ª Tel.: 943 360 544 Fax: 943 360 529 20160 LASARTE-ORIA	<b>TIENDA</b> C/Ronda nº5 bajo Barrio de Gros Tel.: 943 322 112 Fax: 943 322 142 20001 DONOSTIA
	<b>ALMACÉN TIENDA</b> Avda. de Letxumorro, 92 Local P-8 Edif. Eskortza Tel.: 943 635 249 Fax: 943 634 173 20305 IRÚN	<b>TIENDA</b> Bulandegi Bidea 4 Junto a rotonda Tel.: 943 692 635 Fax: 943 692 635 20159 ZIZURKIL
	<b>FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.</b> C/ Anboto nº5 Pgno. Ansoleta Tel.: 945 157 348 Fax: 945 157 348 01006 VITORIA-GASTEIZ <a href="http://www.imazcolor.com">www.imazcolor.com</a>	



**Manguera calefactada**  
*Tempspray H226*



**Project Pro 119 Extra**

**Datos técnicos**

Potencia absorbida	720 vatios
Cantidad de transporte máx.	1,25 l/min
Pistola Airless	AG 08
Longitud de manguera	15 m
Tamaño de boquilla máx.	0,019"
Presión de pulverización máx.	200 bares



**Informe técnico de la pintura  
en aplicación máquina**

**CAVE C-10**  
**“CAVE Química”**

- PRODUCTO:** **CAVE C-10**
- BOMBA:** **PRO 119**
- TEMPSPRAY:** **H226**
- FILTRO PISTOLA:** **BLANCO**
- BOQUILLA:** **317**
- TEMP. TEMPSPRAY:** **55°C**
- AGUA AÑADIDA:** **5%**
- PRESIÓN:** **MÁXIMA**

## XVLP 5000



**XVLP**



**StandardSpray**

**XVLP**

**WAGNER**



### Informe técnico de la pintura

**CAVE C-10**

**Antimoho**

**Color : Naranja**

**Para conseguir la excelencia en reformas y rehabilitación**

- PRODUCTO:** **CAVE C-10**
- Base TR** **NCS ED.2 – S0570-Y30R**
- EQUIPO:** **XVLP 5000**
- FRONTAL PISTOLA:** **Standard ViscoTec**
- TEMPERATURA:** **No**
- DILUCIÓN:** **5%**
- CAUDAL DE AIRE:** **Máximo**

## XVLP 6500



**XVLP**



**TempSpray**

**XVLP**

**WAGNER**



### Informe técnico de la pintura

**CAVE C-10**

**Antimoho**

**Color : Naranja**

**Para conseguir la excelencia en reformas y rehabilitación**

- PRODUCTO:** **CAVE C-10**
- Base TR:** **NCS ED.2 – S0570-Y30R**
- EQUIPO:** **XVLP 6500**
- FRONTAL PISTOLA:** **Temp Spray**
- TEMPERATURA:** **30°**
- DILUCIÓN:** **No**
- CAUDAL DE AIRE:** **Máximo**