

# CAVE C-2

## PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR

### FICHA TÉCNICA



10  
UNE EN 1504-2

Pintura plástica al agua de acabado mate para la decoración de interiores.

Transpirable.  
Excelente blancura.  
Muy cubriente.  
Fácil aplicación.  
No inflamable.  
No amarillea.

#### PROPIEDADES

Tipo: Pintura plástica mate a base de resinas acrílicas. Decoración de interiores.  
Excelente blancura.  
Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua.  
Peso específico: 1,66 kg/l.  
Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales.  
Inflamabilidad: No inflamable.  
Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002  
Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas.  
Presentación: Envases de 15 lts.  
C.O.V. < 18 g/l, Cat. A.  
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l  
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l

#### APLICACIÓN

Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C.  
Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización.  
DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua  
A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25%  
A pistola: Apto. Diluir con un 35%

#### SECADO

SECADO AL AIRE. A 20°C:  
Tacto: 30 minutos.  
Repintado: 2-4 horas.  
Duro al 90%: 48 horas.

#### RENDIMIENTO

Teórico: 4-7 m<sup>2</sup>/L, según soporte y forma de aplicación.

NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...

#### RECOMENDACIONES

- 1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR
- 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE
- 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO

#### SEGURIDAD

La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite.  
Teléfono de atención al cliente: 945157348



#### ALMACÉN Y OFICINAS TIENDA

Avda. del Oria, 8-10  
Local 14 Planta 1ª  
Tel.: 943 360 544  
Fax: 943 360 529  
20160 LASARTE-ORIA

C/Ronda nº5 bajo  
Barrio de Gros  
Tel.: 943 322 112  
Fax: 943 322 142  
20001 DONOSTIA

#### ALMACÉN TIENDA

Avda. de Letxumborro, 92  
Local P-8 Edif. Eskortza  
Tel.: 943 635 249  
Fax: 943 634 173  
20305 IRÚN

#### TIENDA

Bulandegi Bidea 4  
Junto a rotonda  
Tel.: 943 692 635  
Fax: 943 692 635  
20159 ZIZURKIL

#### FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.

C/ Amboto nº5  
Pgno. Ansoleta  
Tel.: 945 157 348  
Fax: 945 157 348  
01006 VITORIA-GASTEIZ

[www.imazcolor.com](http://www.imazcolor.com)



**Manguera calefactada**  
*Tempspray H226*



**Project Pro 119 Extra**

**Datos técnicos**

Potencia absorbida	720 vatios
Cantidad de transporte máx.	1,25 l/min
Pistola Airless	AG 08
Longitud de manguera	15 m
Tamaño de boquilla máx.	0,019"
Presión de pulverización máx.	200 bares



**Informe técnico de la pintura  
en aplicación máquina**

**CAVE C-2**  
**“CAVE Química”**

- PRODUCTO:** **CAVE C-2**
- BOMBA:** **PRO 119**
- TEMPSPRAY:** **H226**
- FILTRO PISTOLA:** **BLANCO**
- BOQUILLA:** **317**
- TEMP. TEMPSPRAY:** **55°C**
- AGUA AÑADIDA:** **10%**
- PRESIÓN:** **MÁXIMA**