

CAVE C-3

PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR

FICHA TÉCNICA



10
UNE EN 1504-2

Pintura plástica al agua de acabado mate para la decoración de interiores.
Transpirable y lavable. Con aditivo antimoho, fungicida y algicida.
Excelente blancura. Muy cubriente. No amarillea.
Fácil aplicación.
No inflamable.
Secado rápido.

PROPIEDADES

Tipo: Pintura plástica mate a base de resinas acrílicas. Decoración de interiores.
Excelente blancura.
Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua.
Peso específico: 1,66 kg/l.
Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales.
Inflamabilidad: No inflamable.
Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002
Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas.
Presentación: Envases de 15 lts.
C.O.V. < 18 g/l, Cat. A.
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l
Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l

APLICACIÓN

Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C.
Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización.
DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua
A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25%
A pistola: Apto. Diluir con un 35%

SECADO

SECADO AL AIRE. A 20°C:
Tacto: 30 minutos.
Repintado: 2-4 horas.
Duro al 90%: 48 horas.

RENDIMIENTO

Teórico: 5-8 m²/L, según soporte y forma de aplicación.

LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS

NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...

RECOMENDACIONES

- 1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR
- 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE
- 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO

SEGURIDAD

La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite.
Teléfono de atención al cliente: 945157348



ALMACÉN Y OFICINAS TIENDA

Avda. del Oria, 8-10
Local 14 Planta 1ª
Tel.: 943 360 544
Fax: 943 360 529
20160 LASARTE-ORIA

TIENDA

C/Ronda nº5 bajo
Barrio de Gros
Tel.: 943 322 112
Fax: 943 322 142
20001 DONOSTIA

ALMACÉN TIENDA

Avda. de Letxumorro, 92
Local P-8 Edif. Eskortza
Tel.: 943 635 249
Fax: 943 634 173
20305 IRUN

TIENDA

Bulandegi Bidea 4
Junto a rotonda
Tel.: 943 692 635
Fax: 943 692 635
20159 ZIZURKIL

FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L.

C/ Anboto nº5
Pgno. Ansoleta
Tel.: 945 157 348
Fax: 945 157 348
01006 VITORIA-GASTEIZ

www.imazcolor.com



Manguera calefactada
Tempspray H226



Project Pro 119 Extra

Datos técnicos

Potencia absorbida	720 vatios
Cantidad de transporte máx.	1,25 l/min
Pistola Airless	AG 08
Longitud de manguera	15 m
Tamaño de boquilla máx.	0,019"
Presión de pulverización máx.	200 bares



**Informe técnico de la pintura
en aplicación máquina**

CAVE C-3
“CAVE Química”

- PRODUCTO:** **CAVE C-3**
- BOMBA:** **PRO 119**
- TEMPSPRAY:** **H226**
- FILTRO PISTOLA:** **BLANCO**
- BOQUILLA:** **317**
- TEMP. TEMPSPRAY:** **55°C**
- AGUA AÑADIDA:** **5 %**
- PRESIÓN:** **MÁXIMA**