

<h2>CAVEKOR</h2>		 <small>10 UNE EN 1504-2</small>			
<h3>PINTURA PLÁSTICA DE INTERIOR Y EXTERIOR</h3>					
<h4>FICHA TÉCNICA</h4>					
<p>Pintura plástica al agua de alta calidad. Acabado mate. Formulada para la decoración de interior y exterior, por su bello aspecto mate sedoso y excelente protección. Evita la aparición de moho y las algas. Transpirable. Muy lavable. Muy cubriente, incluso en cocinas. Muy fácil aplicación. Gran rendimiento. Secado rápido. Resistente el roce. Blanco radiante. No amarillea. Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. No inflamable.</p>					
PROPIEDADES	APLICACIÓN				
<p>Tipo: Pintura plástica mate mate fabricada a base de resinas vinílicas modificadas con veova de última generación. Decoración de interiores. Excelente blancura. Admite prácticamente toda clase de colorantes, universales y al agua. Peso específico: 1,66 kg/l. Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales. Inflamabilidad: No inflamable. Resistencia al fuego: Clasificado como B; S1; d0 de acuerdo con la norma EN 13501-1:2002 Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas. Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts., 8 lts. y 15 lts. C.O.V. < 20 g/l, Cat. A/C. Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l</p>	<p>Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C. Antes de su aplicación remover el contenido hasta su completa homogeneización. DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua A brocha o rodillo: Apto. Diluir del 10% al 25% A pistola: Apto. Diluir con un 35%</p>				
SECADO	RENDIMIENTO				
<p>SECADO AL AIRE. A 20°C: Tacto: 30 minutos. Repintado: 2-4 horas. Duro al 90%: 48 horas.</p>	<p>Teórico: 8-12 m²/L, según soporte y forma de aplicación.</p>				
LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE LOS 15 DÍAS					
NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA, ETC...					
RECOMENDACIONES					
<p>1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR 2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE 3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO</p>					
SEGURIDAD					
<p>La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite. Teléfono de atención al cliente: 945157348</p>					
 IMAZ COLOR <small>el almacén del pintor margotzailearen biltegia</small>	ALMACÉN Y OFICINAS Avda. del Oria, 8-10 Local 14 Planta 1ª Tel.: 943 360 544 Fax: 943 360 529 20160 LASARTE-ORIA	TIENDA C/ Ronda, 5 bajo Barrio de Gros Tel.: 943 322 112 Fax: 943 322 542 20001 DONOSTIA	ALMACÉN Avda. de Letxumorro, 92 Local P-8Edif. Eskortza Tel.: 943 635 249 Fax: 943 634 173 20305 IRÚN	TIENDA Bulandegi Bidea, 4 Junto a rotonda Tel.: 943 692 635 Fax: 943 692 635 20159 ZIZURKIL	FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L. Anboto, 5 Pugno. Ansoleta Tel.: 945 157 348 Fax: 945 157 348 01006 VITORIA-GASTEIZ www.imazcolor.com