

# CAVEPLAST PASTA

Masilla indicada para el retapado de pequeños agujeros, marcas, fisuras y grietas de origen no estructural al interior.

## SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, pintura plástica tradicional, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Excelente trabajabilidad. Fácil de alisar y lijar
- Color extrablanco
- No descuelga
- No se monta ni enrolla en los empalmes
- Gran poder de cubrición
- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras
- Retapado de poros de la madera
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original

### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 1.38g/l COV máx.



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES TRAS SECADO COMPLETO

### CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**



## EMBALAJE



Palet de 120 botes de 5 Kg.



Palet de 45 cajas de 18x0.750 Kg.



Palet de 80 cajas de 18x0.350 Kg.



Palet de 80 cajas de 18x0.200 Kg.



Palet de 80 cajas de 12x0.310 ml.



### Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



### Rendimiento de 1 Kg de material

0.65 Kg/m<sup>2</sup>



8.5 – 9.5



### Espesor máximo por capa

2 mm.



### Adherencia

>0.3 MPa sobre cemento y pintura.



### Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



### Vida útil

Sin límite



### Secado en 1 mm de espesor

Gotelé y pintura: 12H Aprox.  
Escayola: 10H Aprox.



### Granulometría

200 micras