

<h2>FIJACRYL</h2>		 <small>10 UNE EN 1504-2</small>			
IMPRIMACIÓN AL AGUA PARA FIJAR PARAMENTOS					
FICHA TÉCNICA					
<p>Imprimación endurecedora y selladora Fijacryl, altamente penetrante para fijar paramentos de cemento, cal, temple, yeso, perlita, etc. Está especialmente formulada para la preparación de las paredes antes de aplicar revestimientos, pastas plásticas y pétreas, gotelés y rasgadas, etc. Indicada para la obtención de acabados impermeabilizantes en exteriores o acabados lavables sobre otras pinturas.</p> <p>Para conseguir una óptima penetración de la imprimación, debe diluirse en la proporción de 4 partes de agua y 1 parte de Fijacryl.</p>					
PROPIEDADES	APLICACIÓN				
Tipo: Fijador acrílico a base de resinas de última generación. Interior y exterior. Transparente. Peso específico: 1,06 kg/l. Toxicidad: No tóxico. No requiere tomar precauciones especiales. Inflamabilidad: No inflamable. Almacenamiento: 1 año aprox. en locales libres de heladas. Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts. y 15 lts. C.O.V. 0 g/l, Cat. A/C. Valor máximo permitido a partir del 01.01.2007: 75 g/l Valor máximo permitido a partir del 01.01.2010: 30 g/l	Temp. de trabajo: No será inferior a +7°C. DILUYENTE DE APLICACIÓN: Agua Dilución: Para aplicar como imprimación, 1 parte de Fijacryl con 4 partes de agua. Para acabados brillantes, sin diluir. Para acabados satinados, diluirlo con 2 partes de agua. A brocha, rodillo o pistola.				
SECADO	RENDIMIENTO				
SECADO AL AIRE. A 20°C: Secado: 30 minutos. Pintado de la superficie: A las 24 horas.	Hasta 50 m ² /litro con dilución 1 a 4, según soporte y porosidad del mismo.				
RECOMENDACIONES					
1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR 2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA CORRECTA DEL SOPORTE					
SEGURIDAD					
La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite. Teléfono de atención al cliente: 945157348					
 IMAZ COLOR el almacén del pintor margotzailearen biltegia	ALMACÉN Y OFICINAS TIENDA Avda. del Oria, 8-10 Local 14 Planta 1ª Tel.: 943 360 544 Fax: 943 360 529 20160 LASARTE-ORIA	TIENDA C/Ronda nº5 bajo Barrio de Gros Tel.: 943 322 112 Fax: 943 322 142 20001 DONOSTIA	ALMACÉN TIENDA Avda. de Letxumborro, 92 Local P-8 Edif. Eskortza Tel.: 943 635 249 Fax: 943 634 173 20305 IRÚN	TIENDA Bulandegi Bidea 4 Junto a rotonda Tel.: 943 692 635 Fax: 943 692 635 20159 ZIZURKIL	FÁBRICA CAVE QUÍMICA, S.L. C/ Anboto nº5 Pgno. Ansoleta Tel.: 945 157 348 Fax: 945 157 348 01006 VITORIA-GASTEIZ www.imazcolor.com